



10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Documentversie: 19 nov. 2019



Omschrijving

Deze universele minerale SAE 80W-90 cardanolie met EP-eigenschappen is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hypoid overbrengingen in transmissies, achterbruggen en alle andere overbrengingen waarin SAE 80W-90 GL-5 gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Voldoet aan de specificaties van

API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 TYPE M1 / 342 TYPE M2
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
10001	1 L	6	450
10004	4 L	4	112
10020	20 L	1	30
10060	60 L	1	12
10205	205 L	1	2
10999	1000 L	1	-
P10000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	80W-90	
Density bij 15°C	0.896	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	147	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.7	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-33	°C
Copper Corrosion	1B	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.