

## UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W

Тракторное масло класса UTTO (универсальное тракторное трансмиссионное масло)

**UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W** – это высокоэффективная жидкость для коробок передач, гидравлических систем, маслonaполненных тормозов тракторов и вездеходной техники. Эта жидкость специально разработана для использования в технике, в которой для коробок передач, бортовых передач и гидравлических систем используется общий резервуар со смазкой, а также для оптимизации рабочих характеристик сельскохозяйственных и коммерческих тракторов.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, **UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W** обладает следующими свойствами:

- Улучшенные антифрикционные свойства оптимизируют рабочие характеристики диска сцепления и обеспечивают бесшумную работу тормозов мокрого типа.
- Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой механической устойчивостью обеспечивают стабильные рабочие характеристики.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают быстроедействие и эффективную смазку при низких температурах окружающей среды.
- Надежная защита от износа и чрезмерного давления уменьшают износ, продлевают срок службы оборудования и сокращают расходы на обслуживание.
- Многофункциональность уменьшает хранимые запасы и предотвращает случайное загрязнение и неправильное использование.

**UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W** превышает следующие критерии качества:

API GL-4

NH Mat 3525/3526

JD J20C

Volvo WB 101

ZF TE-ML 03E/05E

MF 1135/1143/1145

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE L300	80 W
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	885
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	57.8
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	9,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	148
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D2896	9